



- o 12/24/48V AC/DC ve 110/220V AC Çalışma
- o NPN - PNP Bağlantı
- o Yüksek Işık Yoğunluğu
- o Zorlu Ortamlar için IP65 Koruması
- o Farklı Montaj Seçenekleri


- o 12/24/48V AC/DC and 110/220V AC Operation
- o NPN - PNP Connection
- o High Light Intensity
- o IP65 Protection for Harsh Environments
- o Various Mounting Options

## Özellikler / Specifications

Elektriksel Özellikler / Electrical Ratings	
Besleme Gerilimi / Voltage Supply	12/24/48V AC/DC / 110/220V AC
Sinyal Tipi / Signal Type	Sabit-Flaşör / Sabit-Çakar Continuous-Flashing / Continuous-Strobe
Işık Rengi / Light Colors	Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu Red, Green, Yellow, Blue, White, Amber
Güç Tüketimi / Power Consumption	Kırmızı : 1,5W Diğ er Renkler : 1W Buzzer : 0,5W Red : 1,5W Other Colors : 1W Buzzer : 0,5W
Bağlantı / Connection	Kablo veya M12 Seyyar Konnektör Cable or M12 Field-Wireable Connector
Buzzer Çıkışı / Buzzer Output	1 metrede 92 dB / 92 dB @ 1 meter
Buzzer Ton Tipi / Buzzer Tone Type	Kesik Kesik / Pulse
Işık Kaynağı / Luminous Source	LED
Gövde Materyali / Body Material	ABS
Lens Materyali / Lens Material	Polikarbon / Polycarbonate
Koruma Sınıfı / Production Class	IP65
Montaj Şekli / Mounting	Tabana Montaj, Duvar Montaj, Döner Taban Montaj, Base Mount, Wall Mount, Rotating Base Mount
Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	-20°C / +50°C

### Boyutlar ve Ağırlıklar / Dimensions and Weights

	..-5K.-..1	..-5K.-..2	..-5K.-..3	..-5K.-..4	..-5K.-..5
A	165 mm	230 mm	295 mm	360 mm	425 mm
Ağırlık / Weight	133 gr	197 gr	261 gr	325 gr	389 gr



### Kod Tablosu / Code Key

İL - XSB - 5KT1 - 241 - A2

#### SIGNAL TYPE

- S** : Continuous  
**F** : Flashing  
**Ç** : Strobe

#### BUZZER

- Blank** : No Buzzer  
**B** : With 92 dB Buzzer

#### PRODUCT FAMILY

T5 Series

#### MOUNTING TYPE

- KT** : Base Mount  
**KL** : Wall Mount  
**KD** : Rotating Base Mount

#### EXTENSION TUBE LENGTH

- Blank** : No Extension Tube  
**1** : With 10cm Extension Tube  
**2** : With 20cm Extension Tube  
**3** : With 30cm Extension Tube  
**4** : With 40cm Extension Tube  
**5** : With 50cm Extension Tube

#### CONNECTION

- A2** : 2 Meter Cable  
**C5\*** : 5 Pin M12 Connector

#### NUMBER OF SEGMENTS

- 1** : R  
**2** : R / G  
**3** : R / G / Y  
**4** : R / G / Y / B  
**5** : R / G / Y / B / W




#### SUPPLY VOLTAGE

- 12** : 12 VAC/VDC  
**24** : 24 VAC/VDC  
**48** : 48 VAC/VDC  
**11** : 110 VAC  
**22** : 220 VAC

\*Yalnızca Sabit 12/24V AC/DC ürünler ile kullanılabilir. / Can be used only with 12/24V AC/DC Continuous products.


**Bağlantı Şeması / Connection Diagram**

12/24V AC/DC Continuous




- Kahverengi / Brown (Buzzer /  $\pm 24V$ )
- Kırmızı / Red ( $\pm 24V$ )
- Yeşil / Green ( $\pm 24V$ )
- Sarı / Yellow ( $\pm 24V$ )
- Mavi / Blue ( $\pm 24V$ )
- Beyaz / White ( $\pm 24V$ )
- Siyah / Black (Ortak / Common)

12/24V AC/DC Flashing/Strobe



- Kalın Siyah / Thick Black** : Supply In
- Kalın Kırmızı / Thick Red** : Supply In
- Gri / Gray : Continuous Trigger
- Kalın Sarı / Thick Yellow** : Flashing/Strobe Trigger
- Kırmızı / Red
- Yeşil / Green
- Sarı / Yellow
- Mavi / Blue
- Beyaz / White
- Kahverengi / Brown (Buzzer)


48V AC/DC / 110/220V AC Continuous



! Kalın kırmızı ve kalın siyah haricindeki kablolar enerjilendirilirse ürün garanti dışı kalacaktır.  
If cables other than thick black and thick red are energized, the product will be out of warranty. !


- Kalın Siyah / Thick Black** : Supply In
- Kalın Kırmızı / Thick Red** : Supply In
- Gri / Gray : Continuous Trigger
- Kırmızı / Red
- Yeşil / Green
- Sarı / Yellow
- Mavi / Blue
- Beyaz / White
- Kahverengi / Brown (Buzzer)

48V AC/DC / 110/220V AC Flashing/Strobe




! Kalın kırmızı ve kalın siyah haricindeki kablolar enerjilendirilirse ürün garanti dışı kalacaktır.  
If cables other than thick black and thick red are energized, the product will be out of warranty. !

- Kalın Siyah / Thick Black** : Supply In
- Kalın Kırmızı / Thick Red** : Supply In
- Gri / Gray : Continuous Trigger
- Kalın Sarı / Thick Yellow** : Flashing/Strobe Trigger
- Kırmızı / Red
- Yeşil / Green
- Sarı / Yellow
- Mavi / Blue
- Beyaz / White
- Kahverengi / Brown (Buzzer)

**Montaj Şekilleri / Mounting Options**
**Uzatma Borusu ile Taban Montaj / Base Mount with Extension Tube**



Boru Materyali Ext. Tube Material	Alüminyum Aluminium
Taban Materyali Base Material	ABS

	A	Ağırlık Weight
..-5KT-..	24 mm	30 gr
..-5KT1-..	104 mm	48 gr
..-5KT2-..	204 mm	72 gr
..-5KT3-..	304 mm	96 gr
..-5KT4-..	404 mm	120 gr
..-5KT5-..	504 mm	144 gr

**Uzatma Borusu ile Duvar Montaj / Wall Mount with Extension Tube**


Boru Materyali Ext. Tube Material	Alüminyum Aluminium
Taban Materyali Base Material	Galvenize Sac Galvanized Sheet

	A	Ağırlık Weight
..-5KL-..	22 mm	127 gr
..-5KL1-..	102 mm	147 gr
..-5KL2-..	202 mm	171 gr
..-5KL3-..	302 mm	195 gr
..-5KL4-..	402 mm	219 gr
..-5KL5-..	502 mm	243 gr

**Uzatma Borusu ile Döner Taban Montaj / Rotating Base Mount with Extension Tube**


Boru Materyali Ext. Tube Material	Alüminyum Aluminium
Taban Materyali Base Material	ABS

	A	Ağırlık Weight
..-5KD-..	74 mm	64 gr
..-5KD1-..	154 mm	82 gr
..-5KD2-..	254 mm	106 gr
..-5KD3-..	354 mm	130 gr
..-5KD4-..	454 mm	154 gr
..-5KD5-..	554 mm	178 gr